

adalah cat yang terbuat dari 100% acrylic berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk pengecatan garis pada jalan, trotoar, lantai parkir, lantai pabrik, taman bermain, dll. TRAFFIKOTE cocok diaplikasikan untuk lantai interior maupun eksterior yang terbuat dari beton, aspal dan paving block. TRAFFIKOTE merupakan cat yang tahan terhadap abrasi dan beban berat sehingga dapat menghindari pengecatan yang berulang-ulang.

TRAFFIKOTE is high quality acrylic 100% paint specially formulated painting lines for road, sidewalks, parking lots, factory floors, playgrounds, etc. TRAFFIKOTE suitable for floors constructed of concrete, asphalt, bricks, etc. TRAFFIKOTE are durable and abrasion resistant to heavy traffic and weather conditions avoiding frequent reapplications.

Keunggulan Produk : Product Features :

Mudah diaplikasikan diatas beton, aspal, maupun paving block.

Easy to apply for concrete, asphalt and bricks.

Meminimalkan "bleeding" pada saat aplikasi.

Minimizes bleeding upon application.

Untuk area dengan lalu lintas tinggi.

For high traffic area.

Berpelarut air.

Water based.

Tahan terhadap cuaca.

Extremely durable and weather resistant.

Tahan abrasi & Daya lekat kuat.

Abrasion resistant & Excellent adhesion.



Tahapan Aplikasi : Application Procedure :

- Bersihkan permukaan substrat dari jamur, lumut, minyak ataupun kotoran lainnya. Untuk substrat lama yang sudah pernah dicat, kupas cat lama sampai benar-benar bersih. Pastikan permukaan substrat kering dan bersih sebelum diaplikasikan.
Clean the substrate from fungi, mold, grease and other contaminants. Peel off the old paint to really clean for the old substrate that has been painted. Make sure the substrate must be clean and dry before apply.
- Aduk terlebih dahulu TRAFFIKOTE sebelum diaplikasikan.
Stir TRAFFIKOTE thoroughly before apply.
- Aplikasikan lapis pertama TRAFFIKOTE dengan menggunakan kuas atau roll secara merata. Kemudian aplikasikan lapis kedua setelah 1-2 jam untuk hasil yang maksimal. Daya sebar sekitar 20 m²/kg (lebar 10 cm, tebal 200 mikron).
Apply first coat TRAFFIKOTE by roll and brush. For best result, apply second coat with recoating interval 1-2 hours. Coverage is 20 m²/kg (10 cm width, 200 microns thickness).
- Untuk aplikasi menggunakan spray, tambahkan air ± 10 % sebagai pengencer.
For application by spray, thinning with clean water ± 10%.

Untuk Efek Reflektif / For Reflective Effect :

Untuk mendapatkan efek reflektif, taburkan TRAFFIKOTE Glassbeads segera setelah cat diaplikasikan. TRAFFIKOTE Glassbeads harus tercelup 60 % di permukaan cat yang sudah diaplikasikan untuk mendapatkan efek reflektif yang optimal dan permanen.

TRAFFIKOTE Glassbeads may be applied immediately to wet paint to create reflective marking. TRAFFIKOTE Glassbeads should be embedded 60 % into the film paint to get optimal and permanent retroreflectivity.



TAHAN GORES
SCRATCH RESISTANCE



ADUK DAHULU
STIR THOROUGHLY



KUAS
BRUSH



ROLL
ROLLER



SEMPROT
SPRAY

Data Teknis Technical Data

Type :	Acrylic Dispersion Color
Color :	Black, Blue, Red, Yellow, White, Green
Solid by volume :	± 60%
Spesific Grafity :	1.5 g/cc
Finish :	Flat
Theoretical Coverage :	20 m ² / kg (10 cm line width, 200 micron DFT/coat)
Recommended coating system :	Spray (1x coat) Roll, Brush (2x coat)
Thinning/ Reducer/ Clean up	Clean water
Thinning/ reduction :	As needed, maximum 10% by volume
Recoating Interval :	1 - 2 hours

- Warna yang tersedia / Available colors :
White, Blue, Black, Yellow, Green, Red.



Rekomendasi Penggunaan : Recommended Usage :

- Pusat Perbelanjaan / **Shopping Center**
- Garis Parkir dan Garasi / **Parking Lots and Garage**
 - Gudang / **Wirehouse**
- Tempat bermain / **Playgrounds**
- Marka Jalan / **Traffic and lining streets**
- Tempat lain yang membutuhkan tanda garis /
Other area where zone marking are required



* Tersedia kemasan 20 kg untuk proyek/ available 20 kg for project.

adalah cat solvent base yang diformulasikan khusus untuk aplikasi marka, baik Eksterior maupun Interior. **TRAFFIKOTE TFK - 110 SB** digunakan untuk pengecatan garis dan marka jalan yang terbuat dari beton atau aspal. Direkomendasikan untuk pengecatan di area parkir, lantai pabrik, gudang, area bermain, pusat perbelanjaan dan area lain yang membutuhkan marka.

TRAFFIKOTE TFK - 110 SB is a conventional dry (non heated application) solvent based paint intended for interior and exterior zone marking.

TRAFFIKOTE TFK - 110 SB is used as a finish coat in traffic or lining system. It is suitable for Concrete, asphalt, Shopping centers, Parking lots, Warehouse floors, Playgrounds, Streets. Other areas where zone markings are required.

Keunggulan Produk : Product Features :

- **Cepat kering /**
Fast drying.
- **Tampilan menarik /**
Excellent eye visibility.
- **Tahan Abrasi/**
Abrasion resistant.
- **Tahan Cuaca/**
Weather resistant.
- **Mudah diaplikasikan/**
Easy to apply.



TAHAN GORES
SCRATCH RESISTANCE



ADUK DAHULU
STIR THOROUGHLY



KUAS
BRUSH



ROLL
ROLLER



SEMPROT
SPRAY

Tahapan Aplikasi : Application Procedure :

- Bersihkan permukaan yang akan di cat dari jamur, lumut, minyak, ataupun kotoran lainnya. Untuk substrat lama yang sudah pernah dicat, kupas cat lama hingga benar – benar bersih. Pastikan permukaan substrat kering dan bersih sebelum diaplikasi.
Clean the surface from fungi, mold, grease and other contaminants. Peel off the old paint to really clean for the old floor that has been painted. Make sure the floor surface must be clean and dry before apply.
- Aduk terlebih dulu TRAFFIKOTE TFK-110 SB sebelum diaplikasikan.
Stir before apply TRAFFIKOTE TFK- 110 SB.
- Aplikasikan lapis pertama TRAFFIKOTE (TFK-110 SB) dengan menggunakan kuas atau roll secara merata. Kemudian aplikasikan lapis ke dua setelah 20 - 30 menit. Daya sebar sekitar 10m²/lt (lebar 10 cm, tebal 40 mikron)
Apply first coat TRAFFIKOTE (TFK- 110 SB) by roll and brush. For best result, apply second coat with recoat-ing interval 15-20 minutes. Coverage is 10m²/lt (10 cm width, 40 microns thickness).
- Untuk mempermudah aplikasi, bisa di tambahkan thinner serbaguna maksimal 10% sebagai pengencer. *For easy application, can be thinning with thinner max 10%.*

Data Teknis Technical Data

Type :	Modified Chlorinated Rubber Resin
Color :	Black, Blue, Red, Yellow, White, Green
Solid by volume :	± 49-53 %
Spesific Gracity :	1.5 g/cc
Finish :	Flat Matt
Theoretical Coverage :	6.6 m ² / kg (base on 40 microns DFT per coat thickness)
Recommended coating system :	Spray (1x coat) Roll, Brush (2x coat)
Thinning/ Clean up :	Thinner
Recoating Interval :	0.5 – 24 hours (30 derajat celcius)



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
For further information, please contact us :

PROPAN INSPIRATION CENTER : ■ JAKARTA : ■ Satria : Phone : (+62 21) 5680081, 5680082, Fax.: (+62 21) 5680153 | PROPAN SANDIMAS HOME CENTER : ■ DENPASAR : Phone : (+62 361) 8495080, Fax.: (+62 361) 419247 | PROPAN SERVICE CENTER : ■ BANDUNG : ■ Soekarno Hatta : Phone : (+62 22) 7507776, Fax.: (+62 22) 7500775 ■ BALIKPAPAN : Phone : (+62 542) 7212410, 7212411, Fax.: (+62 542) 7212064 ■ BANJAR-MASIN : Phone : (+62 511) 4229655, Fax.: (+62 511) 4229559 ■ BATAM : Telp.: (+62 778) 466438, Fax.: (+62 778) 7418769 ■ BEKASI : Phone : (+62 21) 88851727, 88851728, Fax.: (+62 21) 8842070 ■ BOGOR : Phone : (+62 251) 8652599, Fax.: (+62 251) 8653079 ■ CIREBON : Phone : (+62 231) 231825, Fax.: (+62 231) 237616 ■ DENPASAR : Phone/Fax.: (+62 361) 8495088 ■ JAKARTA : ■ Kelapa Gading : Phone : (+62 21) 4516377, 4516379, Fax.: (+62 21) 4517007 ■ Fatmawati : Phone : (+62 21) 7237851, 7237854, Fax.: (+62 21) 7237855 ■ JEPARA : Phone : (+62 291) 594372, 3319372, Fax.: (+62 291) 594372 ■ LAMPUNG : Phone : (+62 721) 704491, Fax.: (+62 721) 771001 ■ MAKASSAR : Phone : (+62 411) 8111036, Fax.: (+62 411) 8111037 ■ MANADO : Phone/Fax.: (+62 431) 8880585 ■ PALEMBANG : Phone : (+62 711) 715360, 715361, 5480083, Fax.: (+62 711) 715362 ■ PONTIANAK : Phone : (+62 561) 6598896, Fax.: (+62 561) 6598894 ■ SAMARINDA : Phone : (+62 541) 7074750, Fax.: (+62 541) 744293 ■ SEMARANG : Phone/Fax.: (+62 24) 3581023 ■ SURABAYA : ■ Darmo : Phone : (+62 31) 5684855, 5616828, Fax.: (+62 31) 5623622 ■ RMI : Phone : (+62 31) 5043536, 5041237, Fax.: (+62 31) 5055071 ■ YOGYAKARTA : Phone : (+62 274) 871044 ■ E-mail : info@propanraya.com ■ website: ■ www.propanraya.com ■ @PropanRayaCC ■ propanraya

DISTRIBUTOR : ■ BRUNEI DARUSSALAM, HIAP GUAN Sdn. Bhd : Phone: +673-2429020 / 2427266, Fax.: +673-242 1653 ■ MALAYSIA, SYN TAI HUNG TRADING Sdn. Bhd : Phone : +603-2287 9221 / 2287 5218, Fax.: +603-22879225 ■ MALAYSIA, ALKANA MALAYSIA. Sdn. Bhd: Phone : +603-5162 5789 / 91 / 63, Fax.: +603-5162 5742 ■ PHILIPPINES, SPURWAY ENTERPRISES : Phone : +632-413 7124 / 26, Fax.: +632-7274128 ■ MALDIVES, MAZIYA SERVICE Pvt Ltd : Phone : +960-3336729 / 3326169, Fax.: +960-3336728 ■ THAILAND, ADISAK TRADING Co. Ltd. : Phone : +66-76-261 420-6, Fax.: +66-76-261 427 ■ SINGAPORE, PAINTMART Pte. Ltd : Phone : +65-6848 0746, Fax.: +65 6841 4172 ■ VIETNAM, ALKANA, Thu Dau Mot City : Phone : +084-0650 3635 330, Fax.: +84-0650 3635 339

Brochure no.02/TFK/OMP

TraffiKOTE

ZONE MARKING PAINT



TFK-108 WB

Water Based



Zebra cross



Green cycle track



Handicapped parking space




TFK-110 SB

Solvent Based



FAST DRY SOLVENT BASED PAINT



Zebra cross

Handicapped parking space

Green cycle track